

Conector autoinstalable (sin herramienta)

Conectores de montaje autoinstalable Optronics SC fabricados y pulidos para hacer las terminaciones de fibra rápidas, fáciles y fiables. Estos conectores se instalan en menos de 2 minutos sin ninguna dificultad y no requieren epóxi, pulido o crimpado. Reduce enormemente el tiempo de instalación y configuración. Tiene una característica en la ventana para realizar las pruebas con un localizador visual de la avería.

Características y ventajas

- ✓ Conector pulido incorporando empalme mecánico.
- ✓ Disponible en monomodo y multimodo (50/125 y 62.5/125)
- ✓ Duradero, fiable y superior rendimiento óptico compatible con los adaptadores SC estándar.
- ✓ Reutilización garantizada hasta 3 veces.
- ✓ Cada conector incluye plantilla de corte y pelado.

Aplicaciones

- ✓ Rápida reparación de redes ópticas.
- ✓ Terminación de usuario final FTTH (cajas de acometidas, etc.)
- ✓ Terminación en ambientes peligrosos donde está prohibido el empalme de fusión.

Especificaciones técnicas

- ✓ Fibra tipo monomodo y multimodo.
- ✓ Pérdida de inserción (Max)*0.5dB.
- ✓ Pérdida de inserción (típica)* 0.3dB.
- ✓ Pérdida de retorno (típico) * 50 dB/55dB.
- ✓ Pulido típico UPC y APC.

Especificaciones técnicas

- ✓ PC multimodo 62.5/125 900µmSimplex.
- ✓ PC multimodo 62.5/125 3mmSimplex.
- ✓ PC multimodo 50/125 900µmSimplex.
- ✓ PC multimodo 50/125 3mmSimplex.
- ✓ PC multimodo 50/125 OM3 900µmSimplex.
- ✓ PC multimodo 50/125 OM3 Simplex3mm.
- ✓ PC monomodo 9/125 900µmSimplex.
- ✓ PC monomodo 9/125 3mmSimplex.
- ✓ APC monomodo 9/125 900µmSimplex.
- ✓ APC monomodo 9/125 3mmSimplex.

Normativa

- ✓ Cumple con las normas IEC, EIA/TIA y Telecordia.

